



Götzenbrugger & Tokar OG
 Breitenfeld 132
8313 Riegersburg
 +43 699 11 32 6994
 +43 660 81 48 251
 www.goto.co.at
 info@goto.co.at

315/70R22,5 PBD10 154/150 L

- Das Profil hat eine Laufrichtung, deshalb perfekter Grip auf Schnee und Matsch
- Verlängernde Lebensdauer dank einer robusten Konstruktion
- Exzellentes Handling bei nassen Wetter mit einem einzigartigen, laufrichtungsgebundenen Profil
- Profitieren Sie von reduzierten Gesamtkosten pro Kilometer dank der hervorragenden Laufleistung des Reifens
- Speziell für Antriebsachse für Regional - Transporte entwickelt

Der LKW-Reifen hat eine Profiltiefe von 19 mm, wiegt 65 Kilogramm.

Informationen

Productcode	1012
Marke	Vipal
Profil	PBD10
Karkasse	PREMIUM
PR	kA
TL/TT	kA
Achsposition	Antrieb
Einsatz	Nah- und Fernverkehr
Radial/Diagonal	Radial
M+S	Ja
Typ	Runderneuert (kalt)
3PMSF	Ja



Zollgröße

Größe	315/70 R22.5
Breite (mm)	270 mm
Durchmesser (mm)	1020 mm
Belasteter Radius (mm)	kA
Abrollumfang (mm)	3220 mm
Profiltiefe (mm)	19 mm
Gewicht	65 kg

LoadSpeedIndex

L/S	154/150 L
-----	-----------

Index

Loadindex 1	154
Loadindex 3	150
Speed index 1	L
Tragfähigkeit 1	3750 kg
Tragfähigkeit 3	3350 kg
Geschwindigkeit 1	110 km/h