



315/80R22,5 PBD10 156/150 L

- Das Profil hat eine Laufrichtung, deshalb perfekter Grip auf Schnee und Matsch
 - Verlängernde Lebensdauer dank einer robusten Konstruktion
 - Exzellentes Handling bei nassem Wetter mit einem einzigartigen, laufrichtungsgebundenen Profil
 - Profitieren Sie von reduzierten Gesamtkosten pro Kilometer dank der hervorragenden Laufleistung des Reifens
 - Speziell für Antriebsachse für Regional - Transporte entwickelt
- Der LKW-Reifen hat eine Profiltiefe von 19 mm, wiegt 70 Kilogramm.

Informationen

Productcode	1007
Marke	Vipal
Profil	PBD10
Karkasse	PREMIUM
PR	kA
TL/TT	kA
Achsposition	Antrieb
Einsatz	Nah- und Fernverkehr
Radial/Diagonal	Radial
M+S	Ja
Typ	Runderneuert (kalt)
3PMSF	Ja



Zollgröße

Größe	315/80 R22.5
Breite (mm)	260 mm
Durchmesser (mm)	1080 mm
Belasteter Radius (mm)	kA
Abrollumfang (mm)	3390 mm
Profiltiefe (mm)	19 mm
Gewicht	70 kg

LoadSpeedIndex

L/S	156/150 L
-----	-----------

Index

Loadindex 1	156
Loadindex 3	150
Speed index 1	L
Tragfähigkeit 1	4000 kg
Tragfähigkeit 3	3350 kg
Geschwindigkeit 1	110 km/h