



315/80R22,5 PBD60 156/150 K

Das Profil wurde speziell für die Baustelle und den Geländeeinsatz entwickelt. Durch das spezifische, lafrichtungsgedundene Design hat der Reifen eine sehr gute Selbstreinigungsfähigkeit und haftet auch im Gelände exzellent. Zudem zeichnet er sich durch hohe Abrieb-, Schnitt- und Reißfestigkeit aus.

Der LKW-Reifen hat eine Profiltiefe von 21 mm, wiegt 71,5 Kilogramm.

Informationen

Productcode	1001
Marke	Vipal
Profil	PBD60
Karkasse	PREMIUM
PR	kA
TL/TT	kA
Achsposition	Antriebsachse
Einsatz	On/OFF und Nahverkehr
Radial/Diagonal	Radial
M+S	Ja
Typ	Runderneuert (kalt)
3PMSF	Ja



Zollgröße

Größe	315/80R22.5
Breite (mm)	260 mm
Durchmesser (mm)	1080 mm
Belasteter Radius (mm)	kA
Abrollumfang (mm)	3392 mm
Profiltiefe (mm)	21 mm
Gewicht	71,5 kg

LoadSpeedIndex

L/S	156/150 K
-----	-----------

Index

Loadindex 1	156
Loadindex 3	150
Speed index 1	K
Tragfähigkeit 1	4.000 kg
Tragfähigkeit 3	3.350 kg
Geschwindigkeit 1	110 Km/h

