



385/65R22,5 BUTE 160/158 J

Modernes Breitreifenprofil für Trailer-Achsen im Nah- und Verteilerverkehr, für Achspositionen mit hohem Verschleiß, massive Schultern, sehr hohe KM-Leistung.

Der LKW-Reifen hat eine Profiltiefe von 13,5 mm und ist 70 kg schwer.

Informationen

Productcode	1014
Marke	Unitread
Profil	BUTE
Karkasse	PREMIUM
PR	kA
TL/TT	kA
Achsposition	Trailer
Einsatz	Nah- und Fernverkehr
Radial/Diagonal	Radial
M+S	Ja
Typ	Runderneuert (Kalt)
3PMSF	kA



Zollgröße

Größe	385/65 R22.5
Breite (mm)	300 mm
Durchmesser (mm)	1060 mm
Belasteter Radius (mm)	kA
Abrollumfang (mm)	3330 mm
Profiltiefe (mm)	13,5 mm
Gewicht	70 kg

LoadSpeedIndex

L/S	160/158 J
-----	-----------

Index

Loadindex 1	160
Loadindex 3	158
Speed index 1	J
Tragfähigkeit 1	4500 kg
Tragfähigkeit 3	4250 kg
Geschwindigkeit 1	100 km/h