



Götzenbrugger & Tokar OG  
 Breitenfeld 132  
8313 Riegersburg  
 +43 699 11 32 6994  
 +43 660 81 48 251  
 www.goto.co.at  
 info@goto.co.at

## 315/70R22,5 VT110 154/150 L

Es ist ein Radialreifen mit einer hohen Traktion und Abriebfestigkeit. Er ist für den Einsatz auf Autobahnen und im regionalen Verkehr geeignet. Das Profil ist so konzipiert, dass es eine hervorragende Antriebskraft bietet und gleichzeitig Verschleiß durch Abrieb minimiert. Der Reifen ist auch mit der 3PMSF-Kennzeichnung versehen, was bedeutet, dass er für den Einsatz bei Schnee und Matsch geeignet ist.

Der LKW-Reifen hat eine Profiltiefe von 17,5 mm und wiegt 61,5 Kilogramm.

### Informationen

Productcode	1039
Marke	Vipal
Profil	VT110
Karkasse	PREMIUM
PR	kA
TL/TT	kA
Achsposition	Antrieb
Einsatz	Nah- und Fernverkehr
Radial/Diagonal	Radial
M+S	Ja
Typ	Runderneuert (kalt)
3PMSF	Ja



### Abmessungen

Größe	315/70 R22.5
Breite (mm)	270 mm
Durchmesser (mm)	1020 mm
Belasteter Radius (mm)	kA
Abrollumfang (mm)	3220 mm
Profiltiefe (mm)	17,5 mm
Gewicht	61,5 kg

### LoadSpeedIndex

L/S	154/150 L
-----	-----------

### Index

Loadindex 1	154
Loadindex 3	150
Speed index 1	L
Tragfähigkeit 1	3750 kg
Tragfähigkeit 3	3350 kg
Geschwindigkeit 1	110 km/h