



 Götzenbrugger & Tokar OG

 Breitenfeld 132  
8313 Riegersburg

 +43 699 11 32 6994

 +43 660 81 48 251

 www.goto.co.at

 info@goto.co.at

## 385/65R22,5 MULTI T 160/158 J

**Langlebigkeit:** Die Schultern von Anhängerreifen werden während des Betriebs stark beansprucht. Der RECAMIC MULTI T verfügt über ein neues Profil und eine neue Mischung, die die Hitzeentwicklung im Schulterbereich reduziert. Erhöhte Kilometerleistung und geringere Kilometergesamtkosten

**Sicherheit:** Das Reifenprofil entspricht dem Profil des Michelin-Neureifens und bietet eine gute Wasserableitung sowie sehr gute Haftung bei Quer- und Längsbeanspruchung.

**Zuverlässigkeit:** Die von Michelin patentierte Bavette Technologie bietet eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Verletzungen durch Querbeanspruchung.

### Informationen

<b>Productcode</b>	
<b>Marke</b>	Recamic
<b>Profil</b>	MULTI T
<b>Karkasse</b>	PREMIUM
<b>PR</b>	kA
<b>TL/TT</b>	kA
<b>Achsposition</b> 	Trailer
<b>Einsatz</b>	Nah- und Fernverkehr
<b>Radial/Diagonal</b>	Radial
<b>M+S</b> 	Ja
<b>Typ</b>	Runderneuert (Kalt)
<b>3PMSF</b> 	Ja



### Zollgröße

<b>Größe</b>	385/65R22.5
<b>Breite (mm)</b>	305 mm
<b>Durchmesser (mm)</b>	1070 mm
<b>Belasteter Radius (mm)</b>	kA
<b>Abrollumfang (mm)</b>	3350 mm
<b>Profiltiefe (mm)</b>	16 mm
<b>Gewicht</b>	72 Kg

### LoadSpeedIndex

<b>L/S</b>	160/158 J
------------	-----------

### Index

<b>Loadindex 1</b>	160
<b>Loadindex 3</b>	158
<b>Speed index 1</b>	K
<b>Tragfähigkeit 1</b>	4500 Kg
<b>Tragfähigkeit 3</b>	4250 Kg
<b>Geschwindigkeit 1</b>	110 Km/h

