



315/80R22,5 SH20D 156/150 L

- Sparsamer Kraftstoffverbrauch und geringer Rollwiderstand.
- Verbesserte Mobilität und hohe Laufleistung.
- Selbstregenerierendes Profil dank einer neuen Profilrille nach 2/3 Abnutzung.
- Perfekt ausbalancierte Gummischicht ermöglicht das Wiederprofilieren des Reifens und erhöht die Laufleistung zusätzlich.
- Hoher Grip in allen Wetterbedingungen für den ganzjährigen Einsatz, einschließlich verschneiter Straßen. Kennzeichnung 3PMSF und M+S.

Der LKW-Reifen hat eine Profiltiefe von 21 mm, wiegt 71 Kilogramm.

Informationen

Productcode	1020
Marke	S-Protektor
Profil	SH20D
Karkasse	PREMIUM
Laufrichtung	Nein
TL/TT	TL
Achsposition	Antrieb
Einsatz	Nah- und Fernverkehr
Radial/Diagonal	Radial
M+S	Ja
Typ	Runderneuert (Heiß)
3PMSF	Ja



Zollgröße

Größe	315/80R22.5
Breite (mm)	312 mm
Durchmesser (mm)	1092 mm
Belasteter Radius (mm)	kA
Abrollumfang (mm)	3434 mm
Profiltiefe (mm)	21 mm
Gewicht	71 kg

LoadSpeedIndex

L/S	156/150 L
-----	-----------

Index

Loadindex 1	156
Loadindex 3	150
Speed index 1	L
Tragfähigkeit 1	4000 kg
Tragfähigkeit 3	3350 kg
Geschwindigkeit 1	120 km/h